



IP Телефон Fanvil H2U

IP телефон Fanvil H2U - это телефон для отелей с приятным и свежим дизайном и невысокой стоимостью. Он поддерживает сеть 100 Мбит/сек, два SIP аккаунта, а также PoE. Телефонный аппарат доступен в двух цветовых исполнениях (черный и белый), совместим со всеми популярными платформами телефонии.

Преимущества

- ✓ Элегантный внешний вид
- ✓ Легкая установка и настройка
- ✓ HD звук
- ✓ Поддерживает хранение 10 номеров, необходимо долгое нажатие клавиши для совершения вызова.
- ✓ Сетевой порт 10/100 Мбит/сек, поддерживает PoE
- ✓ Совместимость с основными платформами: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, Issabel и т.д..



Модель	Сеть	PoE	Адаптер питания
H2U	10/100 Mbps	✓	—

Основные

- 2 SIP линии
- HD звук
- PoE поддержка
- Режим трубки / Громкой связи
- DSS клавиши
- Установка на столе / стене
- Опционально адаптер питания

Функции телефона

- Журнал вызовов (Входящие/Исходящие/Пропущенные, до 600 записей)
- Программируемые DSS
- Action URL / Active URI
- Набор из веб-интерфейса

Функции вызова

- Исходящие / Входящие
- Вкл/Выкл микрофон
- Громкая связь / Отмена громкой связи
- Удержание / Возобновление
- Быстрый набор
- Повторный набор
- Авто-поднятие
- 3-ех сторонняя конференция

Аудио

- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.726, G.729A, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Эхоподавление (AEC)
- Определение голоса (VAD) / Генерация комфортного шума

- Сокращение потерь пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Сеть

- 10/100 Мбит/сек Ethernet
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Static / DHCP / PPPoE
- Контроль доступа: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- QoS
- RTP-XR (RFC3611), VQ-RTPX(RFC6035)

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Настройка и управление

- Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-интерфейс
- Дамп пакетов
- Импорт и Экспорт конфигурации
- Обновление прошивки
- Syslog

Физические характеристики

Клавиатура: 19 клавиш, включая

- 12 стандартных цифровых клавиш(0-9: конфигурация быстрого набора в веб-интерфейсе)
- 3 функциональных клавиши (Громк. связь , Повтор , Удержание)
- 3 клавиши управления громкостью: Выше/ Ниже, Выкл. Звук (с индикацией красным светодиодом)

- 1 DSS клавиша
- Индикатор статуса (два цвета LED) x1
- HD трубка (RJ11) x1
- RJ11 витой шнур x1
- RJ11 порт x1
- RJ45 порт x1
- DC питание: 5V/2A
- Потребление: Ожидание: 0.9~1.65W, Работа: 1.8~2.95W
- Рабочая температура: 0~45°C
- Допустимая влажность : 10~90%
- Установка: На столе/На стене
- Цвет: Черный/Белый
- Габариты устройства: 55.8 x 215 x 57.8 мм
- Габариты упаковки: 224 x 75 x 62 мм
- Габариты транспортной упаковки: 335 x 323 x 243 мм (20 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости:

